



AUS electronics



RAPTOR

Bezdrôtový systém, ktorý ste hľadali.
Pre Váš domov alebo firmu.



RAPTOR RT

Ústredňa so vstavanou dotikovou klávesnicou s napájaním 220 VAC.



RAPTOR RK

Ústredňa so vstavanou LCD klávesnicou (220VAC)

RAPTOR RK LC

Ústredňa so vstavanou LCD klávesnicou, napájaná batériou. (batérie je súčasťou)





Pre Váš domov,
Pre Vašu firmu,
Pre to, čo máte radi.



RAPTOR R

Ústredňa bez klávesnice s napájaním 220VAC

RAPTOR RLC

Ústredňa bez klávesnice, napájaná batériou.
(batérie je súčasťou)



Ústredne RAPTOR, využívajú inovatívnu obojsmernú bezdrôtovú technológiu GFSK FM 868 Mhz. Obojsmerná komunikácia medzi ústredňou a perifériami a funkcia "DPT" (Dynamic Power Transmission) redukuje spotrebu energie, čím zvyšuje výdrž a životnosť batérií. Rádiový prenos je zabezpečený funkciou automatického vyhľadávania kanálov (AFC), ktorý rozpozná akýkoľvek problém v komunikácii a zabezpečuje nepretržitý dohľad nad bezdrôtových zariadeniach. GSM/GPRS komunikátor, ktorý umožňuje celkovú ovládanie ústredne a informovanosť o stave systému je súčasťou ústredne.



RAPTOR - Systém s obojsmernou komunikáciou

Komplexný systém s jednoduchou inštaláciou

* CITY WS 4

LED EXTERIÉROVÁ SIRÉNA

Dostupná v karbónovom prevedení
prevedení (C)



* SPY360 WS 4

Interiérový stropný
PIR detektor



WIC 4 PLUS

INTERIÉROVÝ MAGNETICKÝ
KONTAKT S DVOMA NC
VÝSTUPMI A SNÍMAČ VIBRÁCIÍ

Dostupné taktiež bez snímača
vibrácií **WIC 4**
a v hendej farbe (B)



* SD4 WS

INTERIÉROVÝ OPTICKÝ
DETEKTOR DYMU



JET DT WS 4

INTERIÉROVÝ SNÍMAČ
S DUÁLNOU TECHNOLOGIOU
MW + PIR

Dostupné taktiež ako PIR
JET PA WS 4



BIP 4 PLUS

OVLÁDAČ S OBOJSMERNOU
KOMUNIKÁCIOU

Dostupné taktiež
verzia s jednosmernou
komunikáciou

BIP 4
a karbónovým vzhľadom (C)



A500

LCD KLÁVESNICA

ICE

DOTIKOVÁ
KLÁVESNICA



SPECTRUM DT WS AM 4

DUÁLNA TECHNOLOGIA
EXTERIÉROVÝ DETEKTOR

Dostupné aj v obojstrannej verzii WALL

SPECTRUM PA WS WALL 4 and
SPECTRUM PA WS WALL AM 4



* OUTSPIDER DT WS 4

DUÁLNA TECHNOLOGIA
EXTERIÉROVÝ DETEKTOR

Dostupný taktiež vo verzii s dvojitém PIR

OUTSPIDER PA WS 4



ONE PA WS 4

EXTERIÉROVÝ ZÁCLONOVÝ
DETEKTOR



WING 4 WS

INTERIÉROVÝ ZÁCLONOVÝ DETEKTOR

Pre ochranu okien a dverí.

Dostupné taktiež s funkciou
antimasking **WING 4 MWS**



* - UŽ ČOSKORO V PONUKE
WS - (wireless) bezdrôtové zariadenie

Kód produktu Položka - vlastnosti



1190110 KIT RAPTOR RK BASIC

Bezdrôtový Kit -Raptor RK control panel (obojsmerná komunikácia)

kit obsahuje:

- 1x ústredňa RAPTOR RK (s klávesnicou)
- 1x kľúčenka BIP4 PLUS
- 1x detektor PIR JET PAWS 4
- 1x bezdrôtový magnetický kontakt WIC4



1190111 KIT RAPTOR R BASIC

Bezdrôtový Kit -Raptor R control panel (obojsmerná komunikácia)

kit obsahuje:

- 1x ústredňa RAPTOR R (bez klávesnice)
- 1x kľúčenka BIP4 PLUS
- 1x detektor PIR JET PAWS 4
- 1x bezdrôtový magnetický kontakt WIC4



1102106 RAPTOR RT

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtová ústredňa- 125 zón – Vstavaná dotyková klávesnica, 220Vac



Obojsmerná bezdrôtová komunikácia GFSK FM 868 Mhz s: Automatickou zmenou frekvencie (AFC), automatické regulovanie výkonu (ALP), dynamický prenos výkonu (RPT), vzdialené digitálne nastavenie (RDS). Bezdrôtové zóny: až do 125 zón - NC, NO, vyvážené 1R/2R, možnosť pripojiť do 10 zbernícových modulov rozšírenia prostredníctvom RS485 - Podsystemy: 8 so 4 spôsobmi zakódovania + 64 scénárov - integrovaná interiérová siréna - Bezdrôtové sirény: pripojenie max. dvoch sirén WS4 a do 8 zbernícových sirén HP - Výstupy: 1 voľne programovateľné relé, 2 programovateľné výstupy na doske s možnosťou rozšírenia na 10 - Integrovaná dotyková klávesnica, možnosť pripojiť 8 bezdrôtových a 7 zbernícových klávesníc (A500, ICE) - čipy a kódy: čítačka integrovaná v ústredni, možnosť rozšírenia o 7 klávesníc, podpora do 125 používateľských kódov, 125 núdzových kódov, 125 kľúčeniek, 125 čipov TOY T - Konfigurácia systému je možná klávesnicou alebo prostredníctvom softvéru XWIN - USB port pre konfiguráciu systému a update systému - vstavaný GSM/GPRS zbernícový komunikátor pre posielanie SMS, digitálnych protokolov, hlasových správ, pripojenie mobilnej aplikácie - kompatibilita aj s PSTN, EWEB PLUS B, EWEB WIFI B - pamäť pre 250 udalostí - napájanie: 230 VAC - zálohovanie: batéria 12 VDC 2,3 Ah - Kryt: plastový



1102105 RAPTOR RK

Bezdrôtová ústredňa- 125 zón – Vstavaná klávesnica, 220Vac

Rovnako ako RAPTOR RT ale s tlačidlou klávesnicou



1102104 RAPTOR R

Bezdrôtová ústredňa- 125 zón – Bez klávesnice, 220Vac

Rovnako ako RAPTOR RT ale bez klávesnice.

Kód produktu Položka - vlastnosti

1102108 RAPTOR RK LC

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtová ústredňa- 125 zón – Vstavaná klávesnica, Napájaná batériou



Obojstranná bezdrôtová komunikácia GFSK FM 868 Mhz s: Automatickou zmenou frekvencie (AFC), automatické regulovanie výkonu (ALP), dynamický prenos výkonu (RPT), vzdialené digitálne nastavenie (RDS). Bezdrôtové zóny: až do 125 zón - Bezdrôtové sirény: pripojenie max. dvoch sirén WS4 - Integrovaná tlačidlová klávesnica, možnosť pripojiť 8 čítačiek čipových kariet a 7 klávesníc - čipy a kódy: do 125 používateľských kódov, 125 núdzových kódov - Konfigurácia systému je možná klávesnicou alebo prostredníctvom softvéru XWIN - USB port pre konfiguráciu systému a update systému - vstavaný GSM/GPRS zbernícový komunikátor pre posielanie SMS, digitálnych protokolov, hlasových správ, pripojenie mobilnej aplikácie - kompatibilita aj s PSTN, EWEB PLUS B, EWEB WIFI B - pamäť pre 250 udalostí - rozmery: 247 x 232 x 55 mm - napájanie: 230 VAC - zálohovanie: batéria 12 VDC 2,3 Ah - Kryt: plastový



1102107 RAPTOR R LC

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtová ústredňa- 125 zón – Bez klávesnice, Napájaná batériou

Rovnako ako RAPTOR RK LC ale bez klávesnice.

MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY A TABLETY



APP

MY AVS ALARM

Mobilná aplikácia pre smartfóny a tablety

Správa viacerých systémov súčasne - Dialkové overenie stavu zón - ovládanie sektorov - kontrola stavov výstupov - diagnostika zariadení - prijímanie hlásení o zmene stavu systému - zobrazenie pamäte udalostí - kontrola stavu ústredne - vytváranie a spravovanie scenárov - rýchle akcie - dynamický DNS server - správa stanice NetAtmo@...

Niektoré funkcie sú dostupné iba vo verzii PRÉMIUM, pre viac informácií navštívte našu stránku avsalarm.sk/vzdialeny-pristup/ alebo myavsalarm.com



Kód produktu Položka - vlastnosti

BIP
Plus



BIP 4
BIP 4 PLUS



BIP 4 C
BIP 4 PLUS C



1112122 BIP 4 PLUS

8 Kanálová kľúčienka s obojsmernou komunikáciou (biele prevedenie)

obojsmerný 8 kanálový vysielateľ - 5 aktívnych tlačidiel - Frekvencia 868 MHz - dosah 150 m v otvorenom priestore - Funkcie štart/stop/aktivácia výstupu/poplašné tlačidlo - napájanie 1 x 3V lítiová batéria typu 2032 - farba slonovina - kompatibilný s RAPTOR

1112123 BIP 4 PLUS C

8 Kanálová kľúčienka s obojsmernou komunikáciou (prevedenie karbón)

Rovnako ako BIP4 PLUS, ale s v karbónovom prevedení

1112124 BIP 4

8 Kanálová kľúčienka (biele prevedenie)

8 kanálový vysielateľ - 5 aktívnych tlačidiel - Frekvencia 868 MHz - jednosmerný - dosah 150 m v otvorenom priestore - Funkcie štart/stop/aktivácia výstupu/poplašné tlačidlo - napájanie 1 x 3V lítiová batéria typu 2032 - farba slonovina - kompatibilný s RAPTOR

1112125 BIP 4 C

8 Kanálová kľúčienka (prevedenie karbón)

Rovnako ako BIP4, ale s v karbónovom prevedení

1150140 TOY L

Kľúčienka

Technológia NFC - Materiál: kov a koža - Farba: červená - Kompatibilita: Klávesnice ICE a A500 PLUS

1150143 TOY C

Bezdotyková karta

Technológia NFC - Farba: biela - Kompatibilita: Klávesnice ICE a A500 PLUS

1150142 TOY T

NFC bezdotykové čipy

Technológia: NFC - Materiál: plast - Kompatibilita: ICE a A500 PLUS - Farba: červená, biela, zelená

Kód produktu Položka - vlastnosti

1105133 EWEB PLUS B**Sieťová karta - webový server****eweb**

Komunikačné rozhranie eWEB plus B je určené na zrýchlenie komunikácie s alarmom prostredníctvom internetu. Modul obsahuje pripojenie RJ-45 do siete LAN alebo WIFI. Kompatibilný je so všetkými ústredňami CAPTURE a prostredníctvom internetového prehliadača je možné kontrolovať stav systému v reálnom čase, ovládať systém a výstupy, kontrola pamäte udalostí, diagnostika, vylúčenie zón zo stráženia a zasielanie správ systému (alarm, porucha, servis) prostredníctvom e-mailu. Ďalej je možný rýchlejší prístup z mobilnej aplikácie myAVSAlarm - možnosť pripojenia až 4 užívateľov súčasne. Odosielanie TCP-IP digitálnych protokolov - s AES128 štandardným šifrovaním. Správa AVS-Xlink protokolu pre integráciu s inými systémami. Modul eWEB umožňuje taktiež sledovanie priamy prenos a záznam z kamier pripojených na LAN kompatibilných s ONVIF s ® alebo MJPEG® a zobrazenie klimatických dát z prístrojov kompatibilných s NETATMO ®

APP "MY AVS ALARM" je voľne dostupná v na APP STORE a GOOGLE

Úplné ovládanie systému RAPTOR je realizované prostredníctvom AVS CLOUD Serveru

®: Ochranná známka - Funkcie pre technikov


WiFi eweb**1105134 EWEB WIFI B****Wifi sieťová karta - webový server**

Wifi sieťová karta s rovnakými funkciami ako EWEB PLUS B.

Kompatibilné s WiFi: 2,4 GHz 802.11 g/n

PSTN KOMUNIKAČNÝ MODUL**1170125 PSTN B****PSTN komunikátor pre ústredne RAPTOR**

Komunikačné protokoly: Contact ID, SIA, HAIES - Ovládanie cez telefón - Pripojenie na dosku ústredne
prúdový odber max: 58mA - rozmery (L x H x P): 60 x 120 x 25 mm - kompatibilita RAPTOR

ZÓNOVÉ A VÝSTUPOVE MODULY ROZŠÍRENIA**1120125 C8****Drôtový - 8 zónový modul rozšírenia - BUS RS485**

8 konfigurovateľných zón ako NC, NO, 1 odpor, 2 odpory, prepínač alarmov, každý vstup môže byť aj výstupom. Zapojenie po zbernici RS485.



Kód produktu Položka - vlastnosti

1131134 JET PA WS 4**Bezdrôtový detektor PIR s antimaskingom**

Interiérový bezdrôtový detektor pohybu s obojsmernou komunikáciou so vstavanou FM anténou s frekvenciou 868 MHz. Dosah detektora je 150 m v otvorenom priestore. Detektor posiela ústredni informácie o poplachu, sabotáži, úrovne batérie a výsledky zo self testov. Dosah IR je 15 metrov na 90°. Napájaný je 1 Lítiovou batériou 3,6 V, 2,2 Ah. Celková výdrž je cca 2 roky pri aktívnej funkcii energy saving. Rozmery 61 x 10 x 46 mm. Samozrejmosťou je akcelerometer použitý ako tamper. Kompatibilita s RAPTOR

**1131133 JET DT WS 4****Bezdrôtový duálny detektor PIR a MW s antimaskingom**

Interiérový bezdrôtový detektor pohybu s obojsmernou komunikáciou so vstavanou FM anténou s frekvenciou 868 MHz. Dosah detektora je 150 m v otvorenom priestore. Detektor posiela ústredni informácie o poplachu, sabotáži, úrovne batérie a výsledky zo self testov. Dosah IR je 15 metrov na 90°. Frekvencia mikrovlny je 9,35 GHz. Napájaný je 1 Lítiovou batériou 3,6 V, 2,2 Ah. Celková výdrž je cca 2 roky pri aktívnej funkcii energy saving. Rozmery 61 x 10 x 46 mm. Samozrejmosťou je akcelerometer použitý ako tamper. Kompatibilita s RAPTOR

**1131131 WIC4****Bezdrôtový dvojkanálový magnetický kontakt v bielom prevedení**

Bezdrôtový magnetický kontakt s obojsmernou komunikáciou - FM anténou a frekvenciou 868 MHz. Posielané dáta ústredni sú: alarm/stav, sabotážny kontakt, úroveň batérie a self test. Napájanie Lítiovou batériou 3V, 1,1A, CRI23 so životnosťou cca 2 roky pri aktívnej funkcii saving energy. Rozmery: 35 x 110 x 31 mm. Kompatibilita s RAPTOR.

**1131132 WIC4 B****Bezdrôtový dvojkanálový magnetický kontakt v hnedom prevedení**

Rovnako ako WIC4, ale v hnedom prevedení.

1131129 WIC4 PLUS**Bezdrôtový dvojkanálový magnetický kontakt v bielom prevedení s otrasovým senzorom**

Bezdrôtový magnetický kontakt s obojsmernou komunikáciou - FM anténou a frekvenciou 868 MHz. Posielané dáta ústredni sú: alarm/stav, sabotážny kontakt, úroveň batérie a self test. SHOCK SENSOR integrovaný s akcelerometrom. Napájanie Lítiovou batériou 3V, 1,1A, CRI23 so životnosťou cca 2 roky pri aktívnej funkcii saving energy. Rozmery: 35 x 110 x 31 mm. Kompatibilita s RAPTOR

1131130 WIC4 PLUS B**Bezdrôtový dvojkanálový magnetický kontakt v hnedom prevedení s otrasovým senzorom**

Rovnako ako WIC 4 PLUS iba v hnedej farbe.

Kód produktu Položka - vlastnosti

**1131138 SPY360 WS 4**

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtový 360° PIR stropný detektor

Bezdrôtový stropný detektor pohybu s obojsmernou komunikáciou. Pokrytie je 8 - 12 m na 360° pri inštalačnej výške 2,4 - 3,6 m. FM anténa s frekvenciou 868 MHz. Dosah detektora je 150 m v otvorenom priestore. Detektor posiela ústrední informácie o poplachu, sabotáži, úrovne batérie a výsledky zo self testov. Napájaný je 1 Lítiovou batériou 3 V, typ CR123. Celková výdrž je cca 2 roky pri aktívnej funkcii redukcie spotreby energie. Rozmery: Ø120 mm, H 40 mm. Kompatibilita s RAPTOR.

**1136109 SD4 WS**

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtový optický detektor dymu

Bezdrôtový optický detektor dymu s obojsmernou komunikáciou - FM anténa 868 MHz - dosah do 150 metrov v otvorenom priestranstve - Komunikácia: alarm, batéria, self test - Napájanie: 1 x 3 V Lítiová batéria typ CR123, životnosť batérie cca 2 roky - Rozmery : Ø110 mm - Kompatibilita: RAPTOR.

**1131135 WING4 WS****Bezdrôtový záclonový detektor PIR, biele prevedenie**

Bezdrôtový záclonový detektor pohybu s obojsmernou komunikáciou, ideálny na ochranu okien, dverí a chodieb. Frekvencia je 868 MHz s dosahom do 200 m v otvorenom priestranstve. Posielané dáta ústrední sú: alarm, sabotážny kontakt, úroveň batérie a self test. IR dosah je 4 m na 70°. Napájanie Lítiovou batériou 3V CR123 so životnosťou cca 2 roky pri aktívnej funkcii saving energy. Rozmery 35 x 110 x 31 mm. Kompatibilita s RAPTOR

**1131136 WING4 WS B****Bezdrôtový záclonový detektor PIR, hnedé prevedenie**

Rovnako ako WING 4 WS ale s hnedým krytom

1131137 WING4 MWS**Bezdrôtový záclonový detektor PIR, biele prevedenie, AM**

Rovnako ako WING 4 WS ale s anti masking ochranou.

BEZDRÔTOVÝ OPAKOVÁČ SIGNÁLU**1121111 RPT WS 4**

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtový opakovač signálu

Frekvencia GFSK FM 868 MHz, obojsmerná komunikácia - dosah až do 200 metrov na otvorenom priestranstve - možnosť pripojiť až do 32 bezdrôtových zariadení - vizuálna signalizácia stavu LED - Napájanie : 230 Vac/ 12Vdc - rozmery: 210 x 210 x 70 mm - Kompatibilita s bezdrôtovými zariadeniami

Kód produktu Položka - vlastnosti

ONE



1132144 ONE PA WS 4

Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor PIR

Pasívny IR záclonový detektor s Fresnelovou šošovkou - FM anténa 868 MHz s dosahom 150 m - Pokrytie 10° / 8 m - Odporúčaná inštaláčna výška: 1,9 - 2,2 m - Napájanie 1 x 3,6 Vdc 2,2 A lítiová batéria životnosť cca 2 roky - Kompatibilita: RAPTOR

spectrum



1132145 SPECTRUM DT WS AM 4

Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor 2x PIR + MW, AM

Exteriérový duálny detektor s obojsmernou komunikáciou PIR + mikrovlna 9,35 GHz - pokrytie 3 až 12 metrov - Bezdrôtový vysielateľ 868 MHz kompatibilný s AVS platformami - Antimasking s aktívnym IR - Sabotážny kontakt cez akcelerometer - Svetelný filter - Napájanie 1 x 3,6 V, 2,2 Ah lítiová batéria životnosť 2 roky - Krytie IP 55 ...



spectrumWall



1132146 SPECTRUM PA WS WALL 4

Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor 2x PIR

Exteriérový detektor s obojsmernou komunikáciou - Detekcia na obe strany - 2 x PIR - rozsah pokrytia 3 až 12 metrov na každú stranu - FM anténa 868 MHz - Napájanie 1 x 3,6 V 2,2 Ah lítiová batéria životnosť 2 roky - Ochrana IP 55 ..

1132147 SPECTRUM PA WS WALL AM 4

Bezdrôtový vonkajší záclonový detektor 2x PIR, AM

Rovnako ako SPECTRUM PA WS WALL 4 plus antimasking



**1132148 OUTSPIDER PA WS 4****Bezdrôtový vonkajší PIR detektor, AM**

Duálny pasívny IR - Frekvencia: FM 868 MHz - multi frekvencia - obojsmerná komunikácia - dosah max 200m dosah medzi 13 a 23 m, maximálna výška inštalácie 2,7m - pozorovací uhol medzi 5° a 90° - ANTI-MASKING s aktívnou IR funkciou detekcie vzdialenosti - zvieracia imunita do 70 cm - detekcia strhnutia a otvorenia USB port pre programovanie so HPWIN/XWIN softvérom - led a zvuková signalizácia pre test je možné vypnúť prevádzková teplota: -20° až +55° - bezdrôtové hlásenie alarmu, tamperu, stavu batérie, technickom stave - posielanie dát: napätie batérie, teplota - jednoduché programovanie - samoučenie na ústredňu - nastavenie parametrov prostredníctvom ústredne (XWIN, APP MY AVS MANAGER) - napájanie: 3.6V; 8.5A lítiová batéria - životnosť 2 roky s aktivovanou funkciou úspory energie - IP 65 - rozmery: 135 x 140 x 240 mm - kompatibilita: RAPTOR

1132149 OUTSPIDER DT WS 4**Bezdrôtový vonkajší PIR + MW detektor, AM**

Duálny pasívny IR + MW - Frekvencia: FM 868 MHz - multi frekvencia - obojsmerná komunikácia - dosah max 200m dosah medzi 13 a 23 m, maximálna výška inštalácie 2,7m - pozorovací uhol medzi 5° a 90° - ANTI-MASKING s aktívnou IR funkciou detekcie vzdialenosti - zvieracia imunita do 70 cm - detekcia strhnutia a otvorenia USB port pre programovanie so HPWIN/XWIN softvérom - led a zvuková signalizácia pre test je možné vypnúť prevádzková teplota: -20° až +55° - bezdrôtové hlásenie alarmu, tamperu, stavu batérie, technickom stave - posielanie dát: napätie batérie, teplota - jednoduché programovanie - samoučenie na ústredňu - nastavenie parametrov prostredníctvom ústredne (XWIN, APP MY AVS MANAGER) - napájanie: 3.6V; 8.5A lítiová batéria - životnosť 2 roky s aktivovanou funkciou úspory energie - IP 65 - rozmery: 135 x 140 x 240 mm - kompatibilita: RAPTOR

BEZDRÔTOVÉ VONKAJŠIE SIRÉNY A PRÍSLUŠENSTVO



CITY WS

1164107 CITY WS 4

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtová vonkajšia siréna s vlastným zdrojom, slonovina

frekvencia FM 868 MHz - multi frekvencia - obojsmerná komunikácia - dosah max. 200m v otvorenom priestranstve - samoučenie na ústredňu - nastavenie parametrov prostredníctvom ústredne (XWIN, APP MY AVS MANAGER) - bezdrôtové hlásenie alarmu, tamperu, stavu batérie, technickom stave - posielanie dát: napätie batérie, teplota - LED signalizácia stavu - rozmery: 255 x 200 x 80 mm - farba krytu: slonovina - materiál - plast - napájanie: BATT CITY WS, lítiová batéria (nie je súčasťou balenia) alebo modul ALCITZWS externá napájací zdroj (nie je súčasťou balenia) - kompatibilita: RAPTOR



CITY WS CARBON

1164108 CITY WS 4 C

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Bezdrôtová vonkajšia siréna s vlastným zdrojom, karbón

Rovnako ako CITY WS4, karbónový vzhľad

1164101 BATT CITY WS 4**Lítiová batéria pre bezdrôtové sirény**

Kompatibilné: CITY WS 4

1164100 ALCITYWS**Napájací zdroj pre bezdrôtové sirény**


Napájací zdroj: 230Vac - I4,4Vdc - výkon: 15W - záloha: 12 Vdc 0,8A je súčasťou - kompatibilita: CITY WS 4


APP **MY AVS MANAGER**

ČOSKORO DOSTUPNÉ

Mobilná aplikácia pre smartfóny a tablety pre programovanie ústrení RAPTOR

MYAVSMANAGER je mobilná aplikácia s možnosťou úplného naprogramovania a konfigurácie systému prostredníctvom smartfónu alebo tabletu cez AVS CLOUD SERVER.


1104102 **XWIN**
Up-down loading software for Xstream,Capture, Raptor with wizard included

Softvér XWIN pre programovanie ústrední CAPTURE prostredníctvom USB pripojenia alebo vzdialene pomocou univerzálneho 56K modemu, GSM alebo Ethernet portu. XWIN taktiež ponúka "wizard" pre rýchle naprogramovanie jednoduchších systémov bez špeciálnych požiadavok. Softvér taktiež umožňuje naprogramovať systém pred inštaláciou. Softvér má pravidelné aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre registrovaných partnerov na stránke výrobcu avselectronics.com. Softvér ako aj všetky aktualizácie sú úplne bezplatné pre všetkých partnerov.

Požiadavky na systém: Windows ®, XP SP2 ® .VISTA ®, Windows 7/8/10®



Code Item - Features

A | €

1135110 SSC**Ochrana proti dažďu, Spectrum**

Strieška pre detektory SPECTRUM pre najlepšiu ochranu detektora pred vonkajšími vplyvmi .

1135111 SSD**Prídavný priestor, Spectrum**

Prídavný priestor pre SPECTRUM / 47 mm hrúbka, súčasťou pre STD sériu

1135109 SSL**Šošovka, Spectrum**

Šosovka pre inštaláciu detektora Spectrum do výšky 2,2m install SPECTRUM, okrem série WALL

1135112 STA**Tamper tlačidlo, Spectrum**

Mechanický tamper pre detektory SPECTRUM ak je akcelerometer neaktívny.

1134109 KB**Nastaviteľný kábik**

Rovnako ako model KBT - bez tamperu

1134110 KBT**Nastaviteľný kábik s tamperom**

Nastaviteľný kábik pre detektory SPECTRUM ak je inštalovaný na 2,2 metra s SSI šošovkou, nie je dostupný pre SPECTRUM WALL, s tamperom.

BATÉRIE PRE BEZDRÔTOVÉ PRODUKTY

**9094118 Y08A12****Olovená batéria**

Batéria 12 Vdc 0,8 A - kompatibilita: BM60M WS, ALCITYWS

9094120 ZB022**Lítiová batéria**

Batéria pre SPIDER PA WS II sériu , SPECTRUM WS, JET WS, WIC4 WS,

9094124 ZB20105**Lítiová batéria**

Batéria pre SPECTRUM WS, OUTSPIDER WS sériu

9094121 ZBCR2032**Lítiová batéria**

Batéria pre for keyfob BIP sériu

9094119 ZBDL123A**Lítiová batéria**

Batéria pre SD WS, SPY360, SPY WS, WING WS sériu

9094123 ZBSL760**Lítiová batéria**

Batéria pre ONE PAWS, WIC WS sériu

RAPTOR KOMPATIBILITA PRÍSLUŠENSTVA

KÓD	PRODUKT	POPIS	RAPTOR R	RAPTOR RK	RAPTOR RT	RAPTOR RLC	RAPTOR RK LC
KLÁVESNICE							
1111123	ICE	4.3" Klávesnica s dotikovým displejom, NFC, biely kryt	✓	✓	✓		
1111130	ICE BL	4.3" Klávesnica s dotikovým displejom, NFC, čierny kryt	✓	✓	✓		
1111119	A500	Smart LCD klávesnica	✓	✓	✓		
1111126	A500 CARBON	Smart LCD klávesnica	✓	✓	✓		
1111120	A500 Plus	Smart LCD klávesnica s audio a NFC	✓	✓	✓		
1111127	A500 CARBON PLUS	Smart LCD klávesnica s audio a NFC karbonové prevedenie	✓	✓	✓		
GSM KOMUNIKAČNÉ MODULY							
1170121	XGSM 485	Rs485 gsm telefónny modul	✓	✓	✓		
1170122	XGSM 485 PRO	Rs485 gsm telefónny modul s možnosťou používania aplikácie MYAVS	✓	✓	✓		
ZÁLOŽNÉ ZDROJE- ZBERNICA RS485							
1120134	PWCPT	1,2A záložný zdroj v kovovom púzde so zónami a výstupmi	✓	✓	✓		
1120135	PWCPTM	1,6A záložný zdroj v kovovom púzde so zónami a výstupmi	✓	✓	✓		
SOFTVÉR A LAN BRÁNY							
9088106	XGATE	IP modul brána pre KNX/EIB - MODBUS	✓	✓	✓		
1104108	ELM	Centralizovaný softvér s možnosťou vytvorenia grafických máp	✓	✓	✓		
1104110	LIC-ELMXLB	POUŽÍVATEĽSKÁ LICENCIA PRE SW ELM	✓	✓	✓		
9088104	LIC-XGATE PLUS	Používateľská licencia pre XGATE PLUS	✓	✓	✓		
9099123	LIC PLUGIN GSC	Používateľská licencia pre plug-in XGATE-MODBUS® pre GSC GENETEC®	✓	✓	✓		
SIRÉNY S VLASTNÝM ZDROJOM - RS485							
1161129	CITY LED HP	Vonkajšia zbernicová siréna (ABS slonovina)	✓	✓	✓		
1161131	CITY X LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS nerezová oceľ)	✓	✓	✓		
1161144	CITY CARBON LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS Karbón)	✓	✓	✓		
1161151	CITY C LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS Med')	✓	✓	✓		
1161150	CITY B LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS Bronz)	✓	✓	✓		
1161133	TS 85P LED HP	Vonkajšia zbernicová siréna RS485 (ABS slonovina)	✓	✓	✓		
1161135	TS 85V LED HP	Vonkajšia zbernicová siréna RS485 (KOV)	✓	✓	✓		
1161137	TS 85X LED HP	Vonkajšia zbernicová siréna RS485 (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ)	✓	✓	✓		
1161155	TS 85P C LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS Med')	✓	✓	✓		
1161154	TS 85P B LED HP	LED vonkajšia zbernicová siréna (ABS Bronz)	✓	✓	✓		
SIRENE FILARI TRADIZIONALI							
1160100	TS 22 B	Interiérová siréna	✓	✓	✓		
1161140	CITY LED	Vonkajšia drôtová siréna (ABS slonovina)	✓	✓	✓		
1161128	CITY LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna (ABS slonovina)	✓	✓	✓		
1161141	CITY X LED	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS nerezová oceľ)	✓	✓	✓		
1161130	CITY X LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS nerezová oceľ)	✓	✓	✓		
1161142	CITY CARBON LED	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS Karbón)	✓	✓	✓		
1161143	CITY CARBON LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS Karbón)	✓	✓	✓		
1161147	CITY C LED	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS Med')	✓	✓	✓		

CÓD	PRODUKT	POPIS	RAPTOR R	RAPTOR RK	RAPTOR RT	RAPTOR RLC	RAPTOR RK LC
1161149	CITY C LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS Med')	√	√	√		
1161146	CITY B LED	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (Bronz Med')	√	√	√		
1161148	CITY B LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (Bronz Med')	√	√	√		
1161132	TS 85P LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna - ivory AS	√	√	√		
1161134	TS 85V LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna - ivory METAL	√	√	√		
1161136	TS 85X LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna - (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ)	√	√	√		
1161153	TS 85P C LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (ABS Med')	√	√	√		
1161152	TS 85P B LED PLUS	Vonkajšia drôtová siréna s vlastným zdrojom (Bronz Med')	√	√	√		



AVS ELECTRONICS S.p.A.
Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407
avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

areta[®] pro
s.r.o.